MOLYTEC LTDA

FICHA TECNICA MOLYTEC

OKS VP 953

Grasa grado USDA H1 para sector farmacéutico y alimenticio

LÍNEA OKS

1. Campos de aplicación.		
1.1. Industria	De alimentos, bebidas y farmacéutica.	
1.2. Tipos de equipo	Maquinas de llenado y empaques de alimentos y en lugares donde pueda haber contacto con los mismos.	
1.3. Tipos de mecanismo	En palancas, rodillos, en válvulas y equipos de electrodomésticos y en general en piezas de equipos en movimiento que lo requieran.	
2. Ventajas.		
2.1. Altamente resistente	Al agua fría o caliente y a la oxidación.	
2.2. Muy higiénica	No posee ningún tipo de olor ni sabor.	
2.3. Protege	Contra la corrosión.	
2.4. Buen comportamiento	Reduce la fricción y el desgaste con un alto rendimiento.	
3. Datos técnicos		
3.1. Apariencia	Blanca translúcida.	
3.2. Base	Aceite mineral de polibutenos de tipo farmacéutico con un espesante inorgánico	
3.3. Consistencia	NLGI 2	DIN 51818
3.4. Penetración trabajada	265 - 295 mm./10	DIN 51804
3.5. Punto de goteo	No posee	DIN 51801
3.6. Temperatura de trabajo	-20 hasta +120 º C	
3.7. Densidad a 20 º C	0.88 gr./cm.^{3} ± 0.01	
3.8. Normas	Cumple con las normas del libro farmacéutico alemán; y con las Normas FDA y USDA H 1	
4. Modo de empleo.		
4.1. Limpieza	Retirar totalmente residuos de lubricantes anteriores. Utilizar limpiador (OKS CLEAN u OKS 2611) permitiendo evaporar completamente.	
4.2. Aplicar	Del modo acostumbrado de acuerdo a especificaciones del fabricante.	
4.3. Almacenamiento	Se debe guardar en lugares frescos y secos.	
4.4.Recomendaciones especiales	No mezclar con ningún otro tipo de lubricantes.	
5. Indicaciones de seguridad.		
5.1. Toxicidad	Ninguna por ser grado alimenticio.	
5.2. Indicaciones de seguridad	No permitir que llegue a fuentes de agua ni a las cañerías. En caso de incendio apagar con espumas resistentes a los alcoholes.	

FACTOR DE VELOCIDAD DN = diámetro medio (mm) x R.P.M. En este caso no aplica.

La calidad y propiedad de nuestros productos se basan en cuidadosos ensayos realizados en nuestros laboratorios. No se exime al usuario de realizar pruebas antes de utilizarlos con el fin de determinar las características o condiciones óptimas de aplicación.

MOLYTEC LTDA. se reserva el derecho de modificaciones técnicas.